



■ 規格表

型號	HL-4265-050	HL-4265-100	HL-5280-200	HL-5280-400
秤重範圍	20~6500g	40~15000g	100~25000g	200~40000g
最高檢測精度	±2g	±4g	±5g	±10g
最大選別能力	80 個/分	80 個/分	52 個/分	52 個/分
最小刻度	0.5g	1g	1g	2g
被測品尺寸	長	110~500mm	110~500mm	110~650mm
	寬	5~400mm	5~400mm	5~500mm
皮帶速度	16~50m/min	16~50m/min	16~50m/min	16~50m/min
皮帶高度	750±50mm (其他高度可客製化)			
分選段數	1 段、2 段或 3 段			
顯示器(人機)	10.1 英吋彩色 TFT 液晶 觸控螢幕			
產品數	最多 199 種			
不良品處理方式	停機、警報或剔除 (依產品屬性選擇適用的剔除器)			
電壓	AC220V 單相, 50/60 Hz			
使用環境	使用溫度: 0°C~40°C 使用濕度: 10~90% 不結露			
防護等級	符合 IP30 國際規範			
外裝材料	SUS304 hair line 表面處理 (局部除外)			
數據輸出	標準配備 RS-232、RS-485、乙太網路、USB(2.0)			

註)最高檢測精度及最大選別能力,會因被測品大小、皮帶速度快慢、剔除器及安裝環境不同而有所差異。

■ 適用產業

食品
藥品
生物科技
化妝品
飲料

■ 適用於

大型盒裝
大型包裝袋

